

# SH-Parkettsiegel 873

## 2-К Паркетный лак 873

- Свойства:**
- 2-компонентный паркетный лак на базе кислотоотверждаемых поликонденсационных смол. Соотношение для смешивания Лак 10 : Отвердитель 1
  - сочетание грунтовочного и основного лака в одном продукте
  - очень высокая химическая стойкость
  - высокая износостойкость
  - высокая заполняющая способность
  - полуглянцевый

- Предназначен для защиты:**
- всех видов паркета и пород древесины \*\*, при условии устойчивого к сдвигу крепления

Технические характеристики:	Паркетный лак 873	Отвердитель 873
Основа:	поликонденсационная смола	кислотный раствор
Цвет:	бесцветный	бесцветный
Вязкость:	низкая	низкая
Плотность:	0,95 г/см <sup>3</sup>	0,82 г/см <sup>3</sup>
Очиститель:	Растворитель 683	
Способ нанесения:	валика из микроволокна	
Расход:	при нанесении валиком 100 - 150 г/м <sup>2</sup> за один слой	
Условия применения:	15-25°C, относ. влажность воздуха макс. 70%, рекомендуемая 40-65%	
Жизнеспособность смеси	2 – 3 часа	
Время подсушки:	через 3 - 4 часа, возможно повторное нанесение	
Осторожное использование:	через 24 часов	
Достижение конечной твердости:	через 7 дней	
Допустимое время хранения:	не менее 12 месяцев, в оригинальной упаковке при температуре 5 - 30 °C	
Морозоустойчивый продукт:	да	да
Маркировка по постановлению об опасных веществах по GefStoffV:	Xi, (раздражающий);	F (легковоспламеняющийся)
GISCODE:	SH 1	
Паспорт безопасности:	по запросу	

\* Выше указанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

**Основание:** должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других слоёв, снижающих сцепление лака с поверхностью. После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью затирки для швов в паркете 870 Holzkittlösung или 8801 Aqua Holzkittlösung, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (P80). После затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой (P100-120).

**Применение:** **Перед применением канистру с лаком и отвердитель тщательно встряхнуть!**  
 Влейте в канистру с лаком отвердитель и как можно быстрее тщательно перемешайте ее встряхиванием, после чего дайте выстояться лаку в течение 10 мин. для завершения реакции компонентов и выхода пузырьков воздуха.  
 Нанесите лак на предварительно отшлифованный и очищенный деревянный пол с помощью валика из микроволокна Форбо (арт. 75082) или кисти равномерно, избегая образования потеков и луж.

Промежуточное время для подсушки между слоями лака приibl. 3-4 часа. В течение 24 часов возможно нанесение слоев лака без промежуточной шлифовки, в случае длительного перерыва необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой Р 150 (промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия).

Температура в помещении во время производства работ 15-25°C, относительная влажность воздуха 40-65%. Относительная влажность воздуха свыше 70% приводит к проблемам высыхания.

Во время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.

873 SH-Parkettsiegel может быть использован в качестве грунтовочного покрытия перед нанесением воднодисперсионных лаков Форбо, при условии обязательной адгезионной шлифовки (абразив Р 120 – 150) и предварительной подсушки в течение мин. 6 часов с момента нанесения последнего слоя.

**Нанесение лака 858 Aqua Lack M-Protect на 873 SH-Parkettsiegel не допускается!**

\*\* экзотические виды древесины или «окуренные» дубы, а так же полы с подогревом следует предварительно защитить изолирующей грунтовкой 865 Isolation Primer ER. Перед использованием на не известных сортах древесины следует провести достаточное количество проб на возможное изменение цвета древесины и возможные проблемы с адгезией самого лака к дереву. Материалы, содержащие пластификаторы (напр. ролики стульев, текстильные подложки для стульев), могут привести к последующему изменению оттенка древесины или к размягчению лака при последующей эксплуатации. При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

**Примечание:** Для работ следует использовать инструмент, стойкий к окислению, по причине наличия кислот в составе лака. Соблюдайте правила и нормы технологии паркетных работ. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

**Рекомендация по уходу:** Согласно DIN 18356 за покрытыми лаком паркетными полами необходим постоянный уход. Для этих целей мы рекомендуем наше Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями 887 или Универсальный очиститель 888.

**Очиститель:** Загрязнения 873 SH-Parkettsiegel необходимо, по возможности быстро, очистить с помощью Растворителя 683, а рабочие инструменты сразу же по окончании работ.  
**Не использовать Растворитель 683 в качестве разбавителя лака!**

**Указания по безопасности:** Продукт содержит опасные вещества! Соблюдайте инструкции Паспорта безопасности! Условно содержит незначительное остаточное количество формальдегида.

**Упаковка для транспортировки:** Лак - 5 л нетто, одноразовая тара пластик  
Отвердитель - 0,5 л нетто, одноразовая тара пластик

Наши данные основываются на полученном опыте в лаборатории и на практике. Из-за применения различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб. С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными.

75770\_01\_873

 По состоянию на 14.12.2011  
 Заменяет издание от 11.10. 2011